

SERIE 37.000

INTERRUPTORES ROTATIVOS

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 4(4)A en 120V~
ó 3(3)A en 250V~(Contacto S).


RESISTENCIA DE CONTACTO: máximo de 20 miliohms con aplicación de 1A en VCC.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: mínimo de 1.000 megohms.

RIGIDEZ DIELECTRICA: 1.000V(RMS) para 1 minuto (mínimo).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C a 55°C.(en los productos certificados: 0° a 85°C).

interruptores
para aparatos



Producto Certificado*




* Bajo Consulta

REFERENCIAS


Estándar

Referencia	Posición Inicial	Cantidad de Posiciones Abiertas	STANDARD
37.001	CERRADO	1	
37.002	CERRADO	2	
37.003	CERRADO	3	
37.004	CERRADO	4	
37.005	CERRADO	5	
* 37.006	CERRADO	6	
* 37.007	CERRADO	7	



Con momentáneo

Referencia	Posición Momentánea	Posición Inicial	Cantidad de Posiciones Abiertas	MOMENTÁNEO
37.011	(7P)	CERRADO	1	
37.012	(7P)	CERRADO	2	
37.013	(7P)	CERRADO	3	
37.014	(7P)	CERRADO	4	
* 37.015	(7P)	CERRADO	5	
* 37.015	(7P)	CERRADO	6	



* Referencias bajo consulta.

() Momentáneo

ACTUADORES

A1



A3




A16




FIJACIÓN

B1 - FIJACIÓN POR TUERCA



B2 - FIJACIÓN POR TRABA



TERMINALES

E1 - FASTON 2.8X0.5



E7 - 2.8X0.5



S1 - 2.8X0.5



E11 - 2.8X0.5



CONTACTO


B

2(2)A en 120V~
1(1)A en 250V~

S

4(4)A en 120V~
3(3)A en 250V~

RASGO PARA ENCAJE



Obs.:

La opción B2 exige la espesura del panel igual a 2.3 mm.
(otras espesuras bajo consulta)

GUÍA DE CODIFICACIÓN

□□□□□	□□	□□	□□	□
Referencia	actuador	Fijación	terminal	contacto
A1	B1	E1	S	
A3	B2	E7	B	
A16		S1		
		E11		

MG[®]
MARGIRIUS