

TOMAS PARA APAREJOS

ESPECIFICACIONES:

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 10A o 20A en tensiones hasta 250V~.

Modelos con pozos externo e interno. atienden al padrón brasileño de plugues y tomas (NBR 14136).

Productos Certificados por INMETRO en el requisito de seguridad por el organismo de Certificación Bureau Veritas (BV) - OCP0018

interruptores para aparejos



Referencia	Número de Conductores	Pozo
TPA1 - 3	3 (2P+T)	Externo
TPA2 - 3	3 (2P+T)	Interno

POZO EXTERNO







POZO INTERNO




DIMENSIONES

POZO EXTERNO







Rasgo para encaje




Espesura del panel:
0,8 hasta 2mm
2 hasta 4mm*
*Bajo consulta

POZO INTERNO




Rasgo para encaje




Espesura del panel:
0,8 hasta 2mm
2 hasta 4mm*
*Bajo consulta

TERMINALES


E1 - Faston
2,8 x 0,8mm




E2 - Faston
4,8 x 0,8mm




E3 - Faston
6,8 x 0,8mm




E4 - Faston con resgo
6,3 x 0,8mm




E5 - Suelta
2,8 x 0,8mm



E6 - Suelta
6,3 x 0,8mm



CI - Terminal PC



- COLORES

A - azul
AC - crema
B - blanco
C - amarillo
D - verde
E - rojo
F - negro-(estándar)
G - gris
H - marrón

CONTACTO


10A
20A

GUÍA DE CODIFICACIÓN

TPA □□□□ - □ □ □ □

Referencia	Terminales	Colores	Contacto
TPA1 - 3	E1		10A
TPA2 - 3	E2		20A
	E3		
	E4		
	E5		
	E6		
	CI		
	Cable		

Cable - Rabicho 150mm*
3 x 1,5mm²



*Otras larguras bajo consulta